



Kahles Sport Optics

Kahles HELIA RF-M 7x25

579,00 CHF

TVA incluse

Disponibilité **Disponible en magasin à Genève**

Réf. article (SKU) 20020

RAPIDE ERGONOMIQUE FIABLE.

DESCRIPTION

HELIA RF-M 7x25

RAPIDE ERGONOMIQUE FIABLE

Le télémètre Laser compacte HELIA RF-M 7x25 doté d'un design ergonomique, possède un grand champ de vision. Sa manipulation est intuitive et simple et inclut en outre des fonctions spécialement conçues pour la chasse. D'une utilisation simple, la mesure rapide de la distance en conditions de chasse vous permettront de rester concentré sur ce qui est réellement important.

Caractéristiques

- Reconnaissance rapide et fiable de l'objectif jusqu'à 2 000 m
- Design ergonomique, manipulation intuitive, guidage simple par menu
- Netteté périphérique extraordinaire et champ de vision large de 117 m / 1 000 m
- Affichage OLED grande qualité avec 5 niveaux manuel d'éclairage et affichage en mètres ou en yards
- Fonction EAC (Enhanced Angle Compensation, compensation angulaire renforcée) pour correction angulaire (brevetée)
- Mode Scan, affichage de la température et de la pression atmosphérique
- Durée de vie étendue des piles ~ 4 000 mesures

Agrandissement 7 Diamètre de l'objectif (mm) 25 Distance oculaire (mm) 15 Diamètre pupille de sortie (mm) 3,6 Indice crépusculaire (ISO 14132-1) 13,2 Champ de vision (m/1 000 m) 117 Champ de vision (°) 6,7 Champ de vision subjectif (°) 46 Focalisation à courte distance (m) 10 Compensation de dioptrie (dpt)

+/- 4 Plage de mesure (m) 10-2 000 Plage de mesure (y) 10-2 000 Exactitude de la mesure (m) +/- 1 jusqu'à 100
+/-2 jusqu'à 1 000
+/-0,5% au-delà de 1 000 Exactitude de la mesure (y) +/- 1 jusqu'à 100
+/- 2 jusqu'à 1 000
+/- 0,5 % au-delà de 1 000 Type d'affichage OLED Niveaux de luminosité 5 Vitesse de mesure (s) 1
Fonction de mise hors service automatique de l'affichage (s) 5 Étanche à l'eau (remplissage à l'azote) ✓
Hauteur x largeur x profondeur approximativement (mm) 78 x 37 x 102 Poids (g) 214 Affichage mètre/yard
✓ Classe laser 1M Fonction de mesure individuelle ✓ Fonction de mesure scan ✓ Correction angulaire ✓
Affichage de la température ✓ Affichage de l'air comprimé ✓ Type de pile CR2 Duré de vie de la pile (mesures) 4 000 Garantie (années) 2 Température de fonctionnement (°c) -10 - +55 Température de stockage (°c) -30 - +70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	214 g
Hauteur & largeur	78 x 37 x 102 mm
Portée télémétrique	2'000 m
Alimentation	Type de pile CR2
Dégagement oculaire	15 mm
Mise au point minimum	10.0 m
Champ à 1000 mètres	117 m
Luminosité	3.6 lg
Diamètre	25 mm
Grossissement	7 x